



Ovládání jednou rukou

QUEST nabízí ergonomickou, protiskluzovou manipulaci se zjednodušeným rozložením 4 tlačítek a uprostřed umístěnými posuvnými kolečky pro snadné ovládání jednou rukou a bezpečné uchopení za jakýchkoli podmínek.

Lehký a přenosný

S maximální hmotností pouhých 750 g – některé modely mají dokonce jen 700 g – je řada QUEST navržena jako ultralehce přenosná, což ji činí ideální pro dlouhodobé outdoorové využití, například lov a průzkum.



Bez obav z vybití baterií

Řada QUEST má systém dvou baterií – vestavěnou baterii a vyměnitelnou baterii 18650. Bezproblémová výměna baterií zaručuje nepřerušované používání během každého dobrodružství.



750 g

18650



1000 m LRF

2600 m Detekce

Výkonné detekční schopnosti

QUEST má detekční vzdálenost až 2600 m a vestavěný integrovaný LRF s dosahem až 1000 m, což vám umožní vidět dál a přesněji než kdykoli dříve. Podporuje také balistický výpočet, poskytující datovou podporu pro společný lov.

Špičkový snímač pro výjimečnou čistotu obrazu

QUEST je vybaven vysoce výkonným 12μm termálním senzorem s rozlišením 1280 x 1024 / 640 x 512, NETD ≤ 15 mK a plynulou snímkovou frekvencí 60 Hz, který poskytuje ostrý a plynulý obraz s vynikající citlivostí. Zpracováním obrazu technologií R+ a elektronickou stabilizací obrazu (EIS) dosahuje jasnějšího a stabilnějšího obrazu při zachování jemných detailů za nejrůznějších podmínek.

Rozsáhlé zorné pole

Díky 2x základnímu zvětšení a širokému zornému poli 17,5 ° x 14 ° / 30 m x 24 m na 100 m poskytuje QUEST S50R široké vizuální pokrytí pro efektivní pozorování. Rozšířený výhled umožňuje uživatelům zachytit větší plochu prostředí najednou a snadněji lokalizovat cíle.



S50R 17,5° x 14°

Postaven pro dlouhotrvající spolehlivost

QUEST se vyznačuje rafinovaným celogumovým povrchem a stupněm krytí IP67 pro vodotěsnost a prachotěsnost, což zajišťuje spolehlivost a celkový komfort.



1280 x 1024

Termální senzor

60 Hz

Snímková frekvence

NETD ≤ 15 mK

NETD

R+

AI obrazový algoritmus R+

EIS

Elektronická stabilizace obrazu

Komfortní vizuální zážitek

QUEST je navržen pro dlouhé pohodlné sledování díky 0,72palcovému kulatému AMOLED displeji s rozlišením 1920 x 1200, který poskytuje výjimečnou čistotu a vizuální zážitek šetrný k očím. V kombinaci s dioptrickou korekcí ±5 D, očním reliéfem 25 mm, výstupní pupilou 10 mm a nastavitelnou paletou, odstínem a jasem pomáhají tyto oči šetrící možnosti udržovat vizuální pohodlí a snižovat únavu při delším pozorování.



Také

2600 m Detekce

Detekce Rozsah

-20 °C až +50 °C

Široký rozsah provozních teplot


APP

Podpora aktualizace přes APP

Binoculars icon

Tradiční binokulární zážitek

	Model	S50R	H50R	H35R
Specifikace detektoru	Termální senzor	1280 × 1024, 12 μm	640 × 512, 12 μm	
	NETD, mK	≤ 15		
	Snímková frekvence, Hz	60		
Specifikace optiky	Objektiv, mm	50 f/1,1		35 f/0,9
	Zorné pole (H×V), °/m@100 m	17,5 × 14 / 30 × 24	8,8 × 7,0 / 15 × 12	12,5 × 10 / 22 × 18
	Zvětšení, ×	2 až 16	4 až 32	3 až 24
	Detekční vzdálenosť, m (Veľkosť cieľ: 1,7 m × 0,5 m, P(n) = 99 %)	2600		1800
	Oční reliéf, mm	25		
	Průměr výstupní pupily, mm	10		
	Dioptrická korekce, D	±5		
Specifikace displeje	Typ	0,72 palcový AMOLED		
	Rozlíšení	1920 × 1200		
Baterie	Typ baterie	Vestavěná baterie 4200mAh + vyměnitelná baterie 18650		
	Max. provozní doba, (t=22 °C) h	5	6	
Fyzické specifikace	Max. vzdálenosť dálkoměru, m	1000		
	Bezpečnostní třída laseru	1		
	Fotografování, záznam videa a zvuku	Ano		
	Kapacita paměti, GB	64		
	Wi-Fi A APLIKACE	Ano		
	Rozměry, mm	175,4 × 138 × 66		



Gen-2 HD Senzor



Široké zorné pole
17,5° x 14°



Integrovaný laserový dálkoměr



Snímková frekvence



AI obrazový algoritmus R+



Hmotnost 700 g / 750 g



 **Nocpix** | ONE STEP AHEAD

www.nocpix.com



Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje
a dozvíte se více

 **Nocpix** | ONE STEP AHEAD



QUEST | SEE MORE,
STRESS LESS

Profesionální termovizní lovecké dalekohledy

S50R · H50R · H35R

